

ZAIRON

TECNOLOGÍA DEL AIRE

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



3 AÑOS
GARANTÍA

ZAIRON

TECNOLOGÍA DEL AIRE

Eficiencia energética y diseño super silencioso 22 dB(A)

La tecnología de la serie split PUREZA de ZAIRON alcanza un rendimiento energético A++ en

Refrigeración y A+++ en calefacción.



Módulo WI-FI integrado



amazon alexa

Google Assistant

Los equipos de la serie PUREZA vienen equipados con el módulo WIFI, no es necesaria ninguna instalación adicional. Control con teléfono móvil SmartLife-SmarHome

Tecnología 3DC Inverter


En la serie PUREZA el compresor y los motores de los ventiladores funcionan en modo DC inverter, obteniendo mejor regulación de funcionamiento y ahorro energético de hasta el 80%.



Control remoto avanzado

En la serie PUREZA el compresor y los motores de los ventiladores funcionan en modo DC inverter, obteniendo mejor regulación de funcionamiento y ahorro energético de hasta el 80%.



 **Amplio Rango de Trabajo de -15 a 53°C**



Pantalla de alta luminosidad

Información clara y señal de envío al equipo.



Funcion "I feel"

El usuario decide donde toma la referencia de temperatura el equipo.



Modo avanzado

Muestra valores de los elementos de control y estados de funcionamiento.



Función Anti-F

El equipo eliminará la humedad del evaporador, evitando malos olores.

eligezairon.com

ZAIRON

TECNOLOGÍA DEL AIRE



Modo frío



Modo calor



Modo deshumi



Modo noche



Prevención Aire frío



Gran Caudal



Control Fugas



0,3W Standby



R32



Auto Limpieza



Indicador Errores



Rearme Automático



Bloqueo Bajo Voltaje



WiFi



Aluminio Hidrofílico



Tratamiento Anti Corrosión



Reloj Temporizador

Unidad Interior			ZAIRPURE 27 UI	ZAIRPURE 35 UI	ZAIRPURE 53 UI	ZAIRPURE 71 UI
Unidad Exterior			ZAIRPURE 27 UE	ZAIRPURE 35 UE	ZAIRPURE 53 UE	ZAIRPURE 71 UE
Alimentación eléctrica			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Alimentación eléctrica por la			Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Refrigeración	Capacidad	W	2600(940~3300)	3500(1000~3770)	5140(1250~5910)	7040(1500~7800)
	Potencia eléctrica absorbida	W	851(240~1380)	1162(290~1500)	1567(330~2350)	2166(390~2800)
	Consumo	A	4.1(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	6.9(1.5~12.0)	9.6(1.8~12.6)
	EER	W/W	3,05	3,01	3,28	3,25
Refrigeración Estacional	PdesignC	W	2600	3400	5100	7000
	SEER	W/W	6,10	6,10	6,50	6,50
	Clase energética		A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kwh/a	150	195	275	377
Calefacción	Capacidad	W	2680(940~3200)	3520(1000~3810)	5210(1250~6070)	7200(1500~7900)
	Potencia eléctrica absorbida	W	786(240~1552)	1005(290~1720)	1376(340~2550)	2112(390~3000)
	Consumo	A	3.6(1.2~9.0)	5.1(1.5~10.0)	6.2(1.6~13.0)	9.5(1.8~13.4)
	COP	W/W	3,40	3,50	3,78	3,40
Calefacción Estacional Clima Cálido	PdesignH	W	2300	2400	5100	6000
	SCOP	W/W	5,10	5,10	5,10	5,10
	Clase energética		A+++	A+++	A+++	A+++
	Consumo anual	kwh/a	632	659	1400	1648
	Capacidad declarada a 2Cº	W	2300	2400	5100	6000
	Resistencia Backup	W	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deshumectación	Liters/h	1,00	1,20	1,80	2,40
	Pres. sonora (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)	dB(A)	42/37/35/33/30/25/22	40/37/35/33/30/25/22	47/43/40/37/34/31/27	48/46/44/41/39/36/30
Unidad Interior	Caudal de aire	m³/h	420/390/360/330/320/300/270	550/500/460/420/380/350/310	800/760/690/630/580/540/440	1000/950/870/790/720/670/550
	Peso neto	kg	6,50	7,50	9,50	12,00
	Peso neto con embalaje	kg	8,20	10,00	11,50	14,00
	Dimensiones (L-P-A)	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Dimensiones con embalaje	mm	764x325x257	840x315x260	979x372x277	1096x390x297
	Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32
		Carga Gas	0,49	0,49	0,96	1,14
		GWP	675	675	675	675
		CO2 equivalente	0,33	0,33	0,65	0,77
Unidad Exterior	Caudal Unidad Exterior	m³/h	1700	1700	2600	3000
	Presión Sonora U. Exterior	dB(A)	52	50	55	57
	Peso Neto	kg	19	22	30	38
	Peso Bruto	kg	21	24	33	41
	Dimensiones unidad (An x Al x Pr)	mm	712x459x276	712x459x276	853x602x349	920x699x380
	Dimensiones caja (An x Al x Pr)	mm	765x481x310	765x481x310	890x628x385	949x732x392
	Conexiones, #Cables y sección	mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75	4x0.75
	Alimentación eléc., #Cables y sección	mm²	3x1.0mm²	3x1.5mm²	3x1.5	3x1.5
Conexiones	Tubo de drenaje	mm²	16	16	16	16
	Conexiones Frigoríficas	Gas	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
		Líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Otros	Máxima distacia de líneas	m	25	25	25	25
	Max. Diferencia de Altura	m	10	10	10	10
	Precarga	m	5	5	5	5
	Carga Adicional de refrigerante	g/m	15	15	25	25
	Rango de Trabajo Tº interior	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
	Rango de Temperaturas	Exterior	°C	refrig.:15-53/calef.:20-30	refrig.:15-53/calef.:20-30	refrig.:15-53/calef.:20-30
		Interior	°C	refrig.:17-32/calef.:0-30	refrig.:17-32/calef.:0-30	refrig.:17-32/calef.:0-30